



**GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set on-off  
plug&play schwenkb., rund, 300mA,  
6W, IP40, 3000K, CRI80-si**  
Artikel-Nr.: ALU57309WW

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor,  
Kunststoffschutzscheibe · Gehäusefarbe: silber · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 6 W ·  
Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 718 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h ·  
Eingangsspannungsbereich: 180-264 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 45 mm ·  
Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter  
schaltbar · mit Anschlussstecker für Plug-and-play-Betrieb mit 450 mm Anschlussleitung ·  
werkzeugloser Tausch der Leuchte · LxBxH Konstantstrom-Konverter in mm: 95 x 35 x 24 · dieses  
Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094573298
Katalog Farbcode	Silber
Höhe	40.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	WW ca. 3000K
Lichtstrom pro Leuchte	718.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





**GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set on-off**  
**plug&play schwenkb., rund, 300mA,**  
**6W, IP40, 3000K, CRI80-si**  
 Artikel-Nr.: ALU57309WW

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	40
Leistung	6 W
Strom	300 mA
Spannung	220-240 V
Sockel-Code	ohne
Input Spannung	180-264
Output Spannung	14-24
Gehäuse-Code	Aluminium
Toleranz	5.00
Effizienz	76.00
Temperaturbereich	-30 - 40
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

