



## 350mA MELIMAR LED Lichtpunkt 1x3, 2W UWW

Artikel-Nr.: LED56980UWW

für die Innenanwendung, IP 40 · Gehäuse: massives Aluminium · Gehäusefarbe: Aluminium · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 34° · Leistung: 3,2 W · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 313 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 33 mm · Deckenausschnitt: 34 mm · Außendurchmesser: 40 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094559803
Katalog Farbcode	Aluminium
Höhe	25.50 mm
Aussendurchmesser	40 mm
Einbaudurchmesser	34 mm
Einbautiefe	33.00 mm
LED Farbcode	UWW ca. 2700K
Lichtstrom pro Leuchte	313.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





## 350mA MELIMAR LED Lichtpunkt 1x3, 2W UWW

Artikel-Nr.: LED56980UWW

### TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	40
Leistung	3,2 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	54.000 h

