

VARDIFLEX Modul 3LEDs IP67

Das **VARDIFLEX** LED Modul besteht aus einem Modul mit 3 x Amber bestückten LEDs, welche sich zur Hinterleuchtung von geschwungenen oder schwierigen Formen wie z.B. Schriftzug-reklame und Werbeflächen eignet.



Stromschlaggefahr!

Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft. Für Leuchten, die nicht gemäß den europäischen Sicherheitsrichtlinien installiert wurden, entfällt jeder Haftungsanspruch.



Achtung!

VARDIFLEX Modul nur an ein geeignetes Netzgerät (12 V DC) und Steuergerät anschließen.

VARDIFLEX Modul in Parallelschaltung verbinden.

LIEFERUMFANG:

1 x **VARDIFLEX** Modul mit 3000 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN:

Spannungsversorgung 12 V Netzgerät mit konstanter Ausgangsspannung

Leistung 0,7 W

Stromstärke 58 mA

Ausstrahlwinkel 160°

Anzahl LED 1 x 3 LEDs

Länge Maximal 1 Modul pro Anschluss

Abmessungen 69 x 14 x 4,5 mm



CE-konform mit den zutreffenden europäischen Richtlinien



Schutzklasse 3 - Schutzkleinspannung



nicht UV-beständig

Die vollständigen technischen Daten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Artikel auf www.ruteclightdesign.com!

MONTAGE:



Stromschlaggefahr!

Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.



VARDIFLEX Modul erst an einen Controller und dann an das Netzgerät anschließen (nicht im Lieferumfang enthalten).



Achtung!

Die Oberflächen müssen eben, staub- und fettfrei sowie trocken sein.

1. Oberfläche vorbereiten.
2. **VARDIFLEX** Modul, falls erforderlich, in der Länge kürzen (Bild1).
3. Schutzfolie abziehen und **VARDIFLEX** Modul mit leichtem Druck anpressen, dabei nicht direkt auf die elektronischen Bauteile drücken.
4. Das Modulelement optional mittels 3 mm Senkkopfschrauben durch das obere Bohrloch befestigen.
5. **VARDIFLEX** Modul an das Steuergerät und die Spannungsversorgung anschließen.

ENTSORGUNG:



Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte umwelt gerecht. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Behörde.



VARDIFLEX Module 3LEDs IP67

The **VARDIFLEX** LED module consists of a module with 3x Amber LEDs, which can be used for curvy backlighting or difficult shapes, such as Lettering advertising and advertising space.



Risk of electric shock!

Be sure to have a professional electrician complete installation. There is no warranty coverage for any lights installed without observing European safety directives.



Caution!

Only connect the **VARDIFLEX** module to a suitable power supply (12 V DC.)
Connect **VARDIFLEX** module in parallel.

SCOPE OF DELIVERY:

1 x **VARDIFLEX** module with 3000 mm connection cable

TECHNICAL DATA:

Power supply	12 V power supply with constant output voltage
Power	0.7 W
Current strength	58 mA
Beam angle	160°
Quantity LED	1 x 3 LEDs
Length	maximum 1 module per connection
Dimensions	69 x 14 x 4.5 mm
	Compliant with the applicable European CE directives



Safety class 3 - low voltage protection



not UV resistant

Please refer to the respective article on www.ruteclightdesign.com for complete technical data!

INSTALLATION:



Risk of electric shock!

Switch off voltage prior to installation. Ensure that voltage cannot be accidentally switched on again.



First connect the **VARDIFLEX** module to a controller and then to the power supply (not included in the scope of delivery).



Caution!

Surfaces must be flat, free of dust, grease and dry.

1. Prepare surface.
2. Shorten **VARDIFLEX** module if necessary (Fig. 1).
3. Carefully remove the protective foil from the self-adhesive tape on backside of the **VARDIFLEX** module and place it on a prepared, dust and grease-free surface, without exerting any pressure on LEDs or components.
4. Optionally attach the module element through the top hole using 3 mm countersunk screws.
5. Connect **VARDIFLEX** module strip to the controller and the power supply.

DISPOSAL:



Dispose of electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner. Please contact your local council for further information.

